

Produktdatenblatt - GEAtape 440DA Teppichverlegeband

HAUPTANWENDUNGEN

Teppichverlegeband und speziell zum Verkleben von Kunststofffolien wie PE u. PP im Baubereich, spleißen von Papierbahnen, Schilder, Skalen

BESCHREIBUNG

Polypropylenträger mit einem scherfesten Acrylat-Kleber beschichtet, gute Klebeeigenschaften auch gegen Polyäthylen und Polypropylen.

[Produktübersicht als PDF Download finden Sie hier!](#)



TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Doppelseitig
Träger	Polypropylen (PP)- Film
Gesamtdicke	200µm
Trägerdicke	200µm
Farbe	weiß
Abdeckung	Papier
Abdeckung (Farbe)	weiß
Kerndurchmesser	76mm/3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	15N/25mm
Haftvermögen	> 50h
Reißkraft	60N/25mm
Temperaturbeständigkeit	-40°C...100°C
Temperaturbeständigkeit Dauer 1 Stunde	100°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

D-57290 Neunkirchen

E-Mail: info@geatape.de

Amtsgericht Siegen

Jens Petri