

## Produktdatenblatt - GEAtape 576GSG Gewebewarnband

### HAUPTANWENDUNGEN

PE- beschichtetes Gewebe- Warnband gelb/schwarz zum Abdecken, Schützen, Reparieren und Markieren. Bedingt auch im Außenbereich einsetzbar!

### BESCHREIBUNG

Polyäthylenbeschichtetes Gewebe-Warnband einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.



### TECHNISCHE DATEN

**Kategorie** Gewebe

**Träger** PE stabilisiertes Gewebe

**Gesamtdicke** 300µm

**Farbe** gelb-schwarz

**Kerndurchmesser** 76mm/3"

**Kerndesign** neutral

**Klebstoffbasis** Kautschuk

**Klebkraft** 9,5N/25mm

**Haftvermögen** h

**Reißkraft** 130N/25mm

**Temperaturbeständigkeit** -35°C...70°C

**Temperaturbeständigkeit  
Dauer 1 Stunde** 80

**UV-Beständigkeit** begrenzt

**Witterungsbeständigkeit** begrenzt

**Lagerstabilität 18°C** 12 Monate

**Bedruckbar** Nein

### Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

**GEAtape GmbH**  
In der Au 12  
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73  
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15  
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister  
HRB 9294  
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer  
Ulrich Petri  
Jens Petri