

Produktdatenblatt - GEAtape 923A

HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 50my, flammhemmender Acrylatkleber ohne Abdeckung. Zur Montage, Isolation, Abdichtung, Dampfsperre mit einer guten Wärme/Kälte-Leitfähigkeit.

BESCHREIBUNG

Aluminiumträger 50my Alu DIN 4102 B1 mit einem flammhemmender Acrylatkleber beschichtet, gute Klebkraft und Scherfestigkeit



TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Aluminium
Gesamtdicke	90µm
Trägerdicke	50µm
Farbe	silber
Abdeckung	ohne
Kerndurchmesser	76mm/3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	11N/25mm
Haftvermögen	h
Temperaturbeständigkeit	-30°C...150°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.