GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 925A

HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 150 my mit einem flammhemmenden Acrylatkleber beschichtet, Silikonabdeckung. Zur Montage, Isolation, Abdichtung, Dampfsperre mit einer guten Wärme/ Kälte- Leitfähigkeit

BESCHREIBUNG

Aluminiumträger mit einem Acrylatkleber beschichtet, gute Klebkraft und Scherfestigkeit.
DIN 4102 B1



TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Aluminium
Gesamtdicke	190µm
Farbe	silber
Abdeckung	Silikon
Abdeckung (Farbe)	transparent
Kerndurchmesser	76mm/ 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	20N/25mm
Haftvermögen	h
Temperaturbeständigkeit	-30°C...180°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri