

## Produktdatenblatt - GEAtape 5600W

### HAUPTANWENDUNGEN

Schutzfolie, transparent für strukturierte Untergründe, UV stabil, robust, und besonders für den Außeneinsatz geeignet.

### BESCHREIBUNG

PE Film- UV stabilisiert, einseitig mit Acrylatkleber beschichtet.

### TECHNISCHE DATEN

<b>Kategorie</b>	Spezial
<b>Träger</b>	Polyethylen
<b>Gesamtdicke</b>	130µm
<b>Trägerdicke</b>	90µm
<b>Farbe</b>	transparent
<b>Kerndurchmesser</b>	76
<b>Kerndesign</b>	neutral
<b>Klebstoffbasis</b>	Acrylat
<b>Klebkraft</b>	N/25mm
<b>Haftvermögen</b>	h
<b>Reißkraft</b>	20N/25mm
<b>Reißdehnung</b>	200%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	0°C...60°C
<b>UV-Beständigkeit</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	gut
<b>Lagerstabilität 18°C</b>	12 Monate
<b>Bedruckbar</b>	Nein

### Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.