

## Produktdatenblatt - GEAtape 911SK

### HAUPTANWENDUNGEN

Rutschhemmende Unterlage, Transportwalzenbelag, Antiadhäsionsbeschichtung, Abdichtung

### BESCHREIBUNG

mit Silikonkautschuk beschichtetes Glasgewebe, einseitig mit Silikon-Kautschukkleber beschichtet mit PVC- Folie begedeckt



### TECHNISCHE DATEN

**Kategorie** Spezial

**Träger** Spezialgewebe

**Gesamtdicke** 280µm

**Farbe** beige

**Abdeckung** PVC

**Kerndurchmesser** 76mm / 3"

**Kerndesign** neutral

**Klebstoffbasis** Silikon

**Klebkraft** 8N/25mm

**Haftvermögen** h

**Reißkraft** 200N/25mm

**Reißdehnung** 12%%

**Temperaturbeständigkeit** -30°C...230°C

**Temperaturbeständigkeit  
Dauer 1 Stunde** 230

**Lagerstabilität 18°C** 24 Monate

**Bedruckbar** Nein

### Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.