

Gewebe- Klebepunkte 5710GST30 & 5760GST30

Klebepunkt ist nicht gleich
Klebepunkt, deshalb bieten wir Ihnen
zwei Varianten unserer beliebten
Gewebestanzteile silber...

Die Standardvariante 5710GST30
und die etwas dickere Variante
5760GST30 für spezielle
Anforderungen...

5710GST30 silber

Stanzteile aus PE beschichteten
Gewebeklebeband, 30 mm Ronden,
silbergrau, Kautschukkleber, 2-bahnig versetzt
angeordnet, 4000 Stück auf Rolle,
Innenwicklung,
VE 16 Rollen= 64.000 Stück/ Karton

Preise auf Anfrage!

5760GST30 SILBER

dickere Variante der Standard Klebepunkte
5710GST30 silber, 2.500 Stück auf Rolle,
2-bahnig parallel angeordnet, Aussenwicklung.

Preise auf Anfrage!

**Den Artikel GEAtape 5760GST können
wir Ihnen auch in anderen Farben oder
Abmessungen anbieten.**

GEAtape 5710GST30 auf einen Blick:

**Unsere Klebepunkte sind in der
Industrie millionenfach bewährt
und können für viele Aufgaben
eingesetzt werden...**

- Laufzettelanbringung an Paletten
 - Verschluss von Öffnungen
während der Bearbeitung/Transport
 - Schutz von Gewinden während
der Lackierung/ Bearbeitung
 - Kennzeichnung/Markierung
 - Kabelendenfixierung
 - Bahnenabschlußverklebung usw.
- Sie eignet sich zum abdecken,
schützen, reparieren, markieren,
fixieren und verschließen.

Natürlich können wir Ihnen die
Punkte auch in anderen Farben
oder Abmessungen anbieten.

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann teilen Sie und ihre
Bedarfsmenge mit wir erstellen
Ihnen gerne ein Angebot!**

GEAtape

Sie erreichen uns unter:

E-Mail: info@geatape.de

Telefon: 02735/ 657 68 73

Fax: 02735/ 657 68 87

technischen Daten:

GEAtape 5710GST30 silber

Kategorie Gewebe
Träger PE stabilisiertes Gewebe
Gesamtdicke 180µm
Farbe silber
Abdeckung Papier
Abdeckung (Farbe) weiß
Kerndurchmesser 76mm/3"
Kerndesign neutral
Klebstoffbasis Kautschuk
Klebkraft 12 (+/- 10%) N/25mm
Reißkraft 80 (+/-10%) N/25mm
Temperaturbeständigkeit -30°C...70°C
Temperaturbeständigkeit
Dauer 1 Stunde +90°C
UV- Beständigkeit begrenzt
Witterungsbeständigkeit begrenzt
Lagerstabilität 18°C 12 Monate

die dickere Variante:

GEAtape 5760GST30 Silber

Kategorie Gewebe
Träger PE stabilisiertes Gewebe
Gesamtdicke 280µm
Farbe silber
Abdeckung Papier
Abdeckung (Farbe) weiß
Kerndurchmesser 76mm/ 3"
Kerndesign neutral
Klebstoffbasis Kautschuk
Klebkraft 12 N/25mm
Reißkraft 170 N/25mm
Temperaturbeständigkeit -15°C...60°C
UV- Beständigkeit begrenzt
Witterungsbeständigkeit begrenzt
Lagerstabilität 18°C 12 Monate

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche
Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten
entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen
im Rahmen der Weiterentwicklung, zur
Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.