

## Produktdatenblatt - GEAtape 923A

### HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 50my, flammhemmender Acrylatkleber ohne Abdeckung. Zur Montage, Isolation, Abdichtung, Dampfsperre mit einer guten Wärme/Kälte-Leitfähigkeit.

### BESCHREIBUNG

Aluminiumträger 50my Alu DIN 4102 B1 mit einem flammhemmender Acrylatkleber beschichtet, gute Klebkraft und Scherfestigkeit



### TECHNISCHE DATEN

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| <b>Kategorie</b>               | Spezial       |
| <b>Träger</b>                  | Aluminium     |
| <b>Gesamtdicke</b>             | 90µm          |
| <b>Trägerdicke</b>             | 50µm          |
| <b>Farbe</b>                   | silber        |
| <b>Abdeckung</b>               | ohne          |
| <b>Kerndurchmesser</b>         | 76mm/3"       |
| <b>Kerndesign</b>              | neutral       |
| <b>Klebstoffbasis</b>          | Acrylat       |
| <b>Klebkraft</b>               | 11N/25mm      |
| <b>Haftvermögen</b>            | h             |
| <b>Temperaturbeständigkeit</b> | -30°C...150°C |
| <b>UV-Beständigkeit</b>        | gut           |
| <b>Witterungsbeständigkeit</b> | gut           |
| <b>Lagerstabilität 18°C</b>    | 12 Monate     |
| <b>Bedruckbar</b>              | Nein          |

### Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.