

Produktdatenblatt - GEAtape 951F

HAUPTANWENDUNGEN

Elektroisolation, tränkemittelbeständig, 5000V

BESCHREIBUNG

PET/Vlies, einseitig mit einem wärnehärtenden Kautschukkleber beschichtet.
Isolationsklasse: B

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Kategorie | Elektro |
| Träger | PET/Vlies |
| Gesamtdicke | 120µm |
| Farbe | weiß |
| Abdeckung | ohne |
| Kerndurchmesser | 76mm/3" |
| Kerndesign | neutral |
| Klebstoffbasis | Kautschuk |
| Klebkraft | 10N/25mm |
| Haftvermögen | h |
| Temperaturbeständigkeit | -40°C...175°C |
| UV-Beständigkeit | begrenzt |
| Witterungsbeständigkeit | begrenzt |
| Lagerstabilität 18°C | 12 Monate |
| Bedruckbar | Nein |

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.