

Produktdatenblatt - GEAtape 952G PTFE beschichtetes Glasgewebe

HAUPTANWENDUNGEN

Gleitfolie, Gleitschutz, Transportbandausrüstung, Schweissunterlage, Elektroisolation, Antihaftbeschichtung 4000V

BESCHREIBUNG

PTFE beschichtetes Glasgewebe, einseitig mit einem temperaturstabilen Silikonkleber beschichtet.
Isolationsklasse: H



TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Elektro
Träger	PTFE- Glas
Gesamtdicke	180µm
Trägerdicke	130µm
Farbe	beige
Abdeckung	Well- PVC
Abdeckung (Farbe)	gelb
Kerndurchmesser	76mm/3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Silikon
Klebkraft	10N/25mm
Haftvermögen	h
Temperaturbeständigkeit	-75°C...260°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri