

Produktdatenblatt - GEAtape 560W Weich PVC

HAUPTANWENDUNGEN

zeitlich begrenztes Abdecken von Flächen im Innen- und Außenbereich von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium FARBEN: gelb oder weiß

BESCHREIBUNG

Weich-PVC-Folie, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet



TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Weich-PVC
Gesamtdicke	120µm
Trägerdicke	100µm
Farbe	gelb oder weiß
Klebstoffbasis	Kautschuk
Klebkraft	3,5N/25mm
Haftvermögen	h
Reißkraft	50N/25mm
Reißdehnung	150%
Temperaturbeständigkeit	-30°C...60°C
UV-Beständigkeit	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	begrenzt
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.