

Produktdatenblatt - GEAtape Aluminiumklebeband 921A

HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 30my, flammhemmender Hotmeltkleber. Abschlussband für Isolierfolien, Wasserdampfsperre mit einer guten Wärme/ Kälte - Leitfähigkeit.

BESCHREIBUNG

Rein - Aluminiumträger mit einem Synthetikautschuk - Kleber beschichtet.
DIN 4102 B1



TECHNISCHE DATEN

Kategorie Spezial

Träger Aluminium

Gesamtdicke 60µm

Trägerdicke 30µm

Farbe silber

Abdeckung PE-Folie

Abdeckung (Farbe) transparent

Kerndurchmesser 76mm / 3"

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis synth. Kautschuk

Klebkraft 18N/25mm

Haftvermögen h

Reißkraft 20N/25mm

Reißdehnung 5%

Temperaturbeständigkeit -40°C...80°C

UV-Beständigkeit begrenzt

Witterungsbeständigkeit begrenzt

Lagerstabilität 18°C 12 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.