

## Produktdatenblatt - GEAtape 924A Alu-Klebeband mit Acrylatkleber

### HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 80 my mit einem flammhemmenden Acrylatkleber beschichtet, Silikonabdeckung. Zur Montage, Isolation, Abdichtung, Dampfsperre mit einer guten Wärme/ Kälte- Leitfähigkeit

### BESCHREIBUNG

Aluminiumträger mit einem Acrylat-Kleber beschichtet, gute Klebkraft und gute Scherfestigkeit. DIN 4102 B1



### TECHNISCHE DATEN

<b>Kategorie</b>	Spezial
<b>Träger</b>	Aluminium
<b>Gesamtdicke</b>	120µm
<b>Trägerdicke</b>	80µm
<b>Farbe</b>	silber
<b>Abdeckung</b>	Papier
<b>Abdeckung (Farbe)</b>	weiß
<b>Kerndurchmesser</b>	76mm / 3"
<b>Kerndesign</b>	neutral
<b>Klebstoffbasis</b>	Acrylat
<b>Klebkraft</b>	12N/25mm
<b>Haftvermögen</b>	h
<b>Reißkraft</b>	65N/25mm
<b>Reißdehnung</b>	5%
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	-40°C...150°C
<b>Temperaturbeständigkeit Dauer 1 Stunde</b>	ca.150°C
<b>UV-Beständigkeit</b>	gut
<b>Witterungsbeständigkeit</b>	gut
<b>Lagerstabilität 18°C</b>	12 Monate
<b>Bedruckbar</b>	Nein

### Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.