GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 953G dickes PTFE beschichtetes Glasfasergewebeband

HAUPTANWENDUNGEN

Gleit- und Rutschfolie, Abriebschutz, Transportbandausrüstung, Schweissbalkentrennfolie, Schweissunterlage, Elektroisolation, Hitzeschutz, Antihaftbeschichtung 6000V, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln

BESCHREIBUNG

PTFE beschichtetes Glasgewebe, einseitig mit einem temperaturstabilen Silikonkleber beschichtet, sehr gute Antihaft-Eigenschaften, zugelassen für den Kontakt mit Lebensmitteln,
Isolationsklasse: H
HIER finden Sie alle Informationen zu diesem Produkt als PDF Download für Ihre Unterlagen!

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Elektro
Träger	PTFE- Glas
Gesamtdicke	250µm
Trägerdicke	220µm
Farbe	braun
Abdeckung	Well-PVC
Abdeckung (Farbe)	gelb
Kerndurchmesser	76mm / 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Silikon
Klebkraft	7,5N/25mm
Haftvermögen	h
Temperaturbeständigkeit	-70°C...260°C
Temperaturbeständigkeit Dauer 1 Stunde	260°C
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri