

Produktdatenblatt - GEAtape 576GSG Gewebewarnband

HAUPTANWENDUNGEN

PE- beschichtetes Gewebe- Warnband gelb/schwarz zum Abdecken, Schützen, Reparieren und Markieren. Bedingt auch im Außenbereich einsetzbar!

BESCHREIBUNG

Polyäthylenbeschichtetes Gewebe-Warnband einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet.



TECHNISCHE DATEN

Kategorie Gewebe

Träger PE stabilisiertes Gewebe

Gesamtdicke 300µm

Farbe gelb-schwarz

Kerndurchmesser 76mm/3"

Kerndesign neutral

Klebstoffbasis Kautschuk

Klebkraft 9,5N/25mm

Haftvermögen h

Reißkraft 130N/25mm

Temperaturbeständigkeit -35°C...70°C

**Temperaturbeständigkeit
Dauer 1 Stunde** 80

UV-Beständigkeit begrenzt

Witterungsbeständigkeit begrenzt

Lagerstabilität 18°C 12 Monate

Bedruckbar Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri