GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 5600W

HAUPTANWENDUNGEN
Schutzfolie, transparent für strukturierte Untergründe, UV stabil, robust, und besonders für den Außeneinsatz geeignet.

BESCHREIBUNG
PE Film- UV stabilisiert, einseitig mit Acrylatkleber beschichtet.

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Polyethylen
Gesamtdicke	130µm
Trägerdicke	90µm
Farbe	transparent
Kerndurchmesser	76
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	N/25mm
Haftvermögen	h
Reißkraft	20N/25mm
Reißdehnung	200%
Temperaturbeständigkeit	0°C...60°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri