GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 560W Weich PVC

HAUPTANWENDUNGEN
zeitlich begrenztes Abdecken von Flächen im Innen- und Außenbereich von Tür- und Fensterrahmen aus Holz, Kunststoff und Aluminium FARBEN: gelb oder weiß

BESCHREIBUNG
Weich-PVC-Folie, einseitig mit Kautschukkleber beschichtet

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Weich-PVC
Gesamtdicke	120µm
Trägerdicke	100µm
Farbe	gelb oder weiß
Klebstoffbasis	Kautschuk
Klebkraft	3,5N/25mm
Haftvermögen	h
Reißkraft	50N/25mm
Reißdehnung	150%
Temperaturbeständigkeit	-30°C...60°C
UV-Beständigkeit	begrenzt
Witterungsbeständigkeit	begrenzt
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis
Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri