GEAtape GmbH

Produktdatenblatt - GEAtape 924A Alu-Klebeband mit Acrylatkleber

HAUPTANWENDUNGEN

Aluminiumklebeband 80 my mit einem flammhemmenden Acrylatkleber beschichtet, Silikonabdeckung. Zur Montage, Isolation, Abdichtung, Dampfsperre mit einer guten Wärme/ Kälte- Leitfähigkeit

BESCHREIBUNG

Aluminiumträger mit einem Acrylat-Kleber beschichtet, gute Klebkraft und gute Scherfestigkeit. DIN 4102 B1

TECHNISCHE DATEN

Kategorie	Spezial
Träger	Aluminium
Gesamtdicke	120µm
Trägerdicke	80µm
Farbe	silber
Abdeckung	Papier
Abdeckung (Farbe)	weiß
Kerndurchmesser	76mm / 3"
Kerndesign	neutral
Klebstoffbasis	Acrylat
Klebkraft	12N/25mm
Haftvermögen	h
Reißkraft	65N/25mm
Reißdehnung	5%
Temperaturbeständigkeit	-40°C...150°C
Temperaturbeständigkeit Dauer 1 Stunde	ca.150°C
UV-Beständigkeit	gut
Witterungsbeständigkeit	gut
Lagerstabilität 18°C	12 Monate
Bedruckbar	Nein

Hinweis

Alle technischen Angaben stellen unverbindliche Mittelwerte dar. Über die Verwendbarkeit sollten entsprechende Versuche entscheiden. Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung, zur Verbesserung des Produktes, sind jederzeit möglich.

GEAtape GmbH
In der Au 12
D-57290 Neunkirchen

Telefon: +49 (0)2735 - 65768 73
Telefax: +49 (0)2735 - 65769 15
E-Mail: info@geatape.de

Handelsregister
HRB 9294
Amtsgericht Siegen

Geschäftsführer
Ulrich Petri
Jens Petri